

		Secotom-20
Kapacitet	Höjd x Längd	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Diameter	70 mm (2,8")
	Kapningslängd	0-200 mm (0-7,9") i steg om 0,1 mm
Kapskiva	Diameter	75-203 mm (3-8")
	Axeldiameter	12,7 mm (0,5") och 22 mm (0,86")
Motor för kapskivan	Rotationsvarvtal	300 - 5 000 rpm i steg på 100 rpm
	Höjjustering av kapskivan	40 mm (1,6") manuell
Kapbord	Bredd	258 mm (10,2")
	Djup	184 mm (7,2")
	T-fack	T-fack med utbytbara T-fackskivor, 8,0 mm (7 st.)
	Matningshastighet	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) i steg om 0,005 mm
Laser		Klass 2
Programvara och elektronik	Reglage	Touchpanel, joystick, och vrid/tryck-reglage
	LC-skärm	LCD, TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning
Säkerhetsstandarder		CE-märkt enligt EU-direktiv
REACH		För information om REACH kontakta ditt lokala Struers-kontor
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5-40°C/41-104°F
	Luftfuktighet	85 % RH ej kondenserande
Strömförsörjning	Spänning/frekvens	200-240 V (50-60 Hz)
	EI-anslutning	1-fas (N+L1+PE) eller 2-fas (L1+L2+PE) Elinstallation ska uppfylla "Installationskategori II".
	Power S1	0,75 kW
	Power S3	1,0 kW
	Effekt, tomgång	13 W
	Ström, max.	11,7 A
Kylsystem		Kranvatten eller återvinningssystem

Secotom-20		
Skyddskoppling, kategorier/Prestandanivå	Skyddsbränsystem	PL e, Kategori 3 Stoppkategori 0
	Skyddslås	PL b, kategori 3 Stoppkategori 0
	Dödmansgrepp	PL d, kategori 1 Stoppkategori 0
	Nödstopp	PL c, kategori 1 Stoppkategori 0
	Oavsiktlig start av vätskesystem	PL b, kategori 3
	Övervakning av axelhastighet - Y-bordsrörelse	PL d, kategori 3 Stoppkategori 0
	Övervakning av kapskiva och hastighetsgräns	PL d, kategori 3
	Övervakning av axelhastighet, vertikal axelrörelse	Används ej
	Utsug	Rekommenderad kapacitet
Avancerade funktioner	X-bord, automatisk	Nej
	X-stativ, manuell	Ja Alternativ
	Roterande stativ	Ja Alternativ
Bullernivå	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 66 dB(A) (uppmätt värde) Osäkerhet K = 4 dB Mätningar utförda i enlighet med EN ISO 11202
Vibrationsnivå	Deklarerad vibrationsemission	Används ej
Mått och vikt	Bredd	64 cm (25,4")
	Djup med kontakt	78 cm (27,6")
	Höjd, skydd stängt	44 cm (17,3")
	Höjd, skydd öppet	105,5 cm (41,5")
	Vikt	73 kg (161 lbs)